

Trasmettitore e regolatore elettronico per la misura della conducibilità specifica in acqua per scopi farmaceutici.

Esempi di applicazioni

- Monitoraggio dei sistemi di produzione, stoccaggio e distribuzione dell'acqua purificata (PW) e dell'acqua per iniettabili (WFI) in conformità con i requisiti delle Farmacopee.

Intervallo di misura

- Da 0.055 a 2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$.
- Visualizzazione contemporanea a display della conduttività non termocompensata e compensata in temperatura (25 °C).

Sensori

- Connessioni per un sensore di conducibilità a due elettrodi con sonda di temperatura integrata Pt1000.
- Utilizzo con sensore di conducibilità ad alta precisione: Swansensor Pharmacon: inclusi nella spedizione il certificato di calibrazione tracciabile e il certificato dei materiali.

Conformità

- Limiti di conducibilità preprogrammati secondo USP <645> stage 1 con limite di azione individuale configurabile da 20 a 100%.
- Verifica dei circuiti di misura della conducibilità e della temperatura con kit opzionale di resistori di prova tracciabili ad alta precisione.



- Verifica in sito della misura di conducibilità con il conduttimetro portatile opzionale AMI Inspector Pharmacon.

Caratteristiche dello strumento

- Trasmettitore di misura e regolazione in una robusta custodia di alluminio (IP 66).
- Ampio display retroilluminato e semplice menu guidato.
- Varie possibilità di collegamento: due uscite analogiche, due relè di soglia, un relay di allarme e un relè in ingresso.
- In opzione Modbus, Profibus, HART o USB.

Schema d'ordine:	AMI Pharmacon	A-13.640._00
Alimentazione	100 – 240 VAC, 50/60 Hz 10 – 36 VDC	1 2
Accessori	Per tutte le opzioni e per i dettagli, visita il nostro sito web www.swan.ch . Terza uscita analogica (0/4 – 20 mA) Interfaccia RS485 con protocollo Modbus RTU o Profibus Interfaccia USB Interfaccia HART Swansensor Pharmacon Test plug resistori	A-81.420.050 A-81.420.020 A-81.420.042 A-81.420.060 A-87.335.X00 A-85.134.020



Misura di conducibilità

Sensore di conducibilità

sensore di conducibilità a due elettrodi

Intervallo di misura	Risoluzione
0.055 - 0.999 $\mu\text{S/cm}$	0.001 $\mu\text{S/cm}$
1.00 - 9.99 $\mu\text{S/cm}$	0.01 $\mu\text{S/cm}$
10.0 - 199.9 $\mu\text{S/cm}$	0.1 $\mu\text{S/cm}$
200 to 2000 $\mu\text{S/cm}$	1 $\mu\text{S/cm}$

Commutazione automatica del range.

Accuratezza del sistema

0.05 to 500 $\mu\text{S/cm}$	$\pm 2\%$
500 to 2000 $\mu\text{S/cm}$	$\pm 3\%$

o $\pm 0.001 \mu\text{S/cm}$ qualunque sia maggiore.

Range e accuratezza con Swansensor Pharmacon (costante di cella $\sim 0.08 \text{ cm}^{-1}$).

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle rispettive schede tecniche dei sensori Swan.

Costante di cella del sensore

Selezionabile: da 0.005 a 10 cm^{-1}

Compensazioni di temperatura

- Assoluta (nessuna)
- Funzione non lineare (NLF) per acqua ad elevata purezza
- Coefficiente lineare 0.00 - 10.00 $\%/^{\circ}\text{C}$
- Differenti composti chimici

USP <645>

- Limiti di conducibilità preprogrammati stage 1.
- Limite di azione individuale configurabile da 20 a 100%.

Sensori ausiliari

- Misura di temperatura con sensore Pt1000 (DIN class A).
Range di misura: da -30 a $+250 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Accuratezza ($0-50 \text{ }^{\circ}\text{C}$) $\pm 0.25 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Risoluzione: $0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Opzionale: Misura del flusso campione con sensore digitale di flusso.


Specifiche e Funzionalità del Trasmettitore

Materiale custodia:	alluminio pressofuso
Grado di protezione:	IP66 / NEMA 4X
Display:	LCD retroilluminato, 75 x 45 mm
Connettori elettrici:	morsetti a vite
Dimensioni:	180 x 140 x 70 mm
Peso:	1.5 kg
Temperatura ambiente:	da -10 a $+50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Umidità:	10 - 90% rel., senza condensa

Alimentazione

Versione AC:	100 - 240 VAC ($\pm 10\%$), 50/60 Hz ($\pm 5\%$)
Versione DC:	10 - 36 VDC
Consumo:	max. 35 VA

Schema collegamento elettrico



Funzionamento

Menu utente in inglese, tedesco, francese e spagnolo.
Gestione multilivello utenti/controllo di accesso.
Storico eventi/verifica prestazioni.

Caratteristiche di sicurezza

Nessuna perdita di dati in caso di interruzione dell'alimentazione, tutti i dati vengono salvati nella memoria non volatile.
Protezione da sovratensione di ingressi e uscite.

Separazione galvanica tra gli ingressi delle misure e le uscite di segnale.

Monitoraggio della temperatura interna del trasmettitore

Con limiti allarme alto/basso programmabili.

Orologio con datario

Per la memorizzazione e la preprogrammazione degli eventi.

Relè allarme

Un contatto a potenziale zero come indicazione di allarme cumulativo per valori di allarme programmabile e malfunzionamenti strumento.

Carico massimo: 1 A / 250 VAC

Ingresso

Un ingresso per contatto a potenziale zero, programmabile per funzione hold o per spegnimento remoto.

Uscite relè

Due contatti a potenziale zero, programmabili come allarmi di valore limite per le misure, come regolazione o come timer con funzione automatica di hold.

Carico massimo: 1 A / 250 VAC

Uscite analogiche

Due segnali in uscita per le variabili misurate (con libera impostazione della scala, lineare o bilineare) o come uscite di regolazione in continuo.

Loop di corrente: 0/4 - 20 mA

Carico massimo: 510 Ω

Tipo: sorgente di corrente

Terza uscita di segnale disponibile come opzione. La terza uscita di segnale può essere utilizzata come sorgente di corrente o come assorbitore di corrente (regolabile tramite interruttore).

Opzioni interfacce di comunicazione

- Interfaccia separata galvanicamente RS485 con protocollo Modbus RTU o Profibus DP
- Terza uscita analogica
- interfaccia USB per download del datalogger
- Interfaccia HART

